

(別 添)

令和6年度

施工パッケージ型積算方式標準単価表

(令和6年4月1日以降に入札書提出期限日を設定している
工事から適用)

国土交通省

No. 120 【 コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 】

< 積算単位：孔 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考								
削孔径	削孔深さ		K	R			Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S													
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4									
90mm以上 100mm未満	50mm以上 200mm未満	6,052.0	2.82	1.44	0.85	-	63.14	36.23	9.87	5.25	-	34.04	31.19	2.32	-	-	-	電動式コアボーリングマシン 〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	電動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	ダイヤモンドビット φ110mm	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	200mm以上 400mm未満	6,686.3	3.16	1.66	0.98	-	64.69	38.38	10.36	5.18	-	32.15	28.95	2.67	-	-	-	電動式コアボーリングマシン 〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	電動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	ダイヤモンドビット φ110mm	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	400mm以上 600mm未満	7,393.8	3.46	1.86	1.10	-	66.23	40.49	10.66	5.47	-	30.31	26.82	2.99	-	-	-	電動式コアボーリングマシン 〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	電動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	ダイヤモンドビット φ110mm	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	600mm以上 800mm未満	8,138.8	3.70	2.03	1.19	-	67.31	41.71	11.15	5.68	-	28.99	25.25	3.26	-	-	-	電動式コアボーリングマシン 〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	電動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	ダイヤモンドビット φ110mm	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	800mm以上 1100mm以下	9,089.7	3.92	2.18	1.29	-	68.72	43.22	11.56	6.04	-	27.36	23.40	3.51	-	-	-	電動式コアボーリングマシン 〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	電動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	ダイヤモンドビット φ110mm	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
100mm以上 110mm未満	50mm以上 200mm未満	6,052.0	2.82	1.44	0.85	-	63.14	36.23	9.87	5.25	-	34.04	31.19	2.32	-	-	-	電動式コアボーリングマシン 〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	電動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	ダイヤモンドビット φ110mm	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
100mm以上 110mm未満	200mm以上 400mm以下	6,686.3	3.16	1.66	0.98	-	64.69	38.38	10.36	5.18	-	32.15	28.95	2.67	-	-	-	電動式コアボーリングマシン 〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	電動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	ダイヤモンドビット φ110mm	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
110mm以上 128mm未満	50mm以上 200mm未満	6,612.9	2.58	1.32	0.78	-	57.77	33.15	9.03	4.80	-	39.65	37.03	2.13	-	-	-	電動式コアボーリングマシン 〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	電動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	ダイヤモンドビット φ128.5mm	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
110mm以上 128mm未満	200mm以上 400mm以下	7,261.4	2.91	1.53	0.90	-	59.56	35.33	9.54	4.77	-	37.53	34.58	2.46	-	-	-	電動式コアボーリングマシン 〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	電動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	ダイヤモンドビット φ128.5mm	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
128mm以上 160mm未満	50mm以上 200mm未満	7,000.0	2.44	1.25	0.74	-	54.58	31.31	8.53	4.54	-	42.98	40.51	2.01	-	-	-	電動式コアボーリングマシン 〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	電動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	ダイヤモンドビット φ160mm	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
128mm以上 160mm未満	200mm以上 400mm以下	7,658.3	2.76	1.45	0.85	-	56.48	33.51	9.05	4.52	-	40.76	37.97	2.33	-	-	-	電動式コアボーリングマシン 〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	電動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	ダイヤモンドビット φ160mm	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
160mm以上 180mm未満	50mm以上 200mm未満	7,505.6	2.27	1.16	0.69	-	50.91	29.21	7.96	4.23	-	46.82	44.52	1.87	-	-	-	電動式コアボーリングマシン 〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	電動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	ダイヤモンドビット φ180mm	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
160mm以上 180mm未満	200mm以上 400mm以下	8,176.7	2.58	1.35	0.80	-	52.91	31.39	8.47	4.24	-	44.51	41.90	2.18	-	-	-	電動式コアボーリングマシン 〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	電動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	ダイヤモンドビット φ180mm	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
180mm以上 200mm以下	50mm以上 200mm未満	8,169.2	2.09	1.07	0.63	-	46.74	26.80	7.31	3.89	-	51.17	49.06	1.72	-	-	-	電動式コアボーリングマシン 〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	電動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	ダイヤモンドビット φ204mm	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
180mm以上 200mm以下	200mm以上 400mm以下	8,857.1	2.38	1.25	0.74	-	48.85	28.99	7.82	3.91	-	48.77	46.36	2.01	-	-	-	電動式コアボーリングマシン 〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ25cm	電動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	ダイヤモンドビット φ204mm	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-

No. 306 【 舗装版切断 】

< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考						
舗装版種別	アスファルト舗装版厚	コンクリート舗装版厚	コンクリート+アスファルト(9:1)舗装版の全体厚		K				R				Z					S			K (*印：賃料)				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S									
アスファルト舗装版	15cm以下	-	-	673.26	15.42	10.49	-	-	57.13	19.60	10.55	8.73	-	27.45	23.29	2.83	-	-	-	コンクリートカッタ [パキウム式・湿式] 超低騒音型 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	
アスファルト舗装版	15cmを超え30cm以下	-	-	1,434.6	12.24	8.33	-	-	42.83	14.64	7.93	6.56	-	44.93	19.93	13.65	8.35	2.04	-	コンクリートカッタ [パキウム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-
アスファルト舗装版	30cmを超え40cm以下	-	-	2,368.3	12.41	8.44	-	-	41.18	14.09	7.62	6.30	-	46.41	17.25	12.04	8.27	5.05	-	コンクリートカッタ [パキウム式・湿式] 超低騒音型 切削深40cm級 ブレード径φ96cm	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ	-	-	-
コンクリート舗装版	-	15cm以下	-	1,222.0	13.36	9.09	-	-	49.56	16.98	9.17	7.58	-	37.08	33.48	2.45	-	-	-	コンクリートカッタ [パキウム式・湿式] 超低騒音型 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	
コンクリート舗装版	-	15cmを超え30cm以下	-	3,148.0	10.58	7.20	-	-	36.99	12.66	6.84	5.66	-	52.43	23.68	16.23	9.93	1.76	-	コンクリートカッタ [パキウム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-
コンクリート+アスファルト(9:1)舗装版	-	15cm以下	15cm以下	1,222.0	13.36	9.09	-	-	49.56	16.98	9.17	7.58	-	37.08	33.48	2.45	-	-	-	コンクリートカッタ [パキウム式・湿式] 超低騒音型 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	
コンクリート+アスファルト(9:1)舗装版	-	15cm以下	15cmを超え30cm以下	2,388.7	7.23	4.92	-	-	25.33	8.66	4.69	3.88	-	67.44	31.20	21.40	13.08	1.20	-	コンクリートカッタ [パキウム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-
コンクリート+アスファルト(9:1)舗装版	-	15cmを超え30cm以下	15cmを超え30cm以下	3,148.0	10.58	7.20	-	-	36.99	12.66	6.84	5.66	-	52.43	23.68	16.23	9.93	1.76	-	コンクリートカッタ [パキウム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-
コンクリート+アスファルト(9:1)舗装版	-	15cmを超え30cm以下	30cmを超え40cm以下	4,254.0	8.25	5.61	-	-	27.37	9.37	5.06	4.19	-	64.38	25.02	17.48	12.01	7.34	-	コンクリートカッタ [パキウム式・湿式] 超低騒音型 切削深40cm級 ブレード径φ96cm	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径38インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ	-	-	-

