

(別 添)

令和7年度

施工パッケージ型積算方式標準単価表

(令和7年4月1日以降に入札書提出期限日を設定している
工事から適用)

国土交通省

No.116【 コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 】

< 積算単位：孔 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
削孔径	削孔深さ		K	R			Z	S				K（*印：賃料）						R				Z				S						
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
60mm以上 64mm未満	50mm以上 200mm未満	5,743.9	3.03	1.57	0.90	-	70.62	40.44	11.05	5.93	-	26.35	23.24	2.53	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ64.7m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
60mm以上 64mm未満	200mm以上 400mm未満	6,397.1	3.36	1.78	1.02	-	71.80	42.53	11.51	5.81	-	24.84	21.39	2.88	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ64.7m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
60mm以上 64mm未満	400mm以上 600mm未満	7,128.2	3.65	1.98	1.14	-	72.94	44.52	11.75	6.08	-	23.41	19.67	3.20	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ64.7m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
60mm以上 64mm未満	600mm以上 800mm未満	7,890.5	3.88	2.15	1.23	-	73.72	45.60	12.23	6.28	-	22.40	18.41	3.47	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ64.7m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
60mm以上 64mm未満	800mm以上 1100mm以下	8,870.9	4.09	2.30	1.32	-	74.76	46.95	12.59	6.63	-	21.15	16.95	3.72	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ64.7m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	50mm以上 200mm未満	5,965.1	2.91	1.51	0.86	-	68.01	38.95	10.64	5.71	-	29.08	26.08	2.44	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ77.4m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	200mm以上 400mm未満	6,623.9	3.25	1.72	0.99	-	69.34	41.06	11.12	5.61	-	27.41	24.08	2.78	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ77.4m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	400mm以上 600mm未満	7,360.6	3.53	1.92	1.10	-	70.64	43.12	11.38	5.89	-	25.83	22.21	3.10	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ77.4m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	600mm以上 800mm未満	8,131.3	3.78	2.09	1.20	-	71.52	44.24	11.87	6.09	-	24.70	20.83	3.37	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ77.4m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	800mm以上 1100mm以下	9,120.1	3.97	2.24	1.28	-	72.72	45.66	12.25	6.45	-	23.31	19.22	3.62	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ77.4m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	50mm以上 200mm未満	6,131.0	2.84	1.47	0.84	-	66.17	37.90	10.35	5.56	-	30.99	28.08	2.37	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ90.8m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	200mm以上 400mm未満	6,794.0	3.17	1.68	0.96	-	67.59	40.02	10.84	5.47	-	29.24	25.99	2.71	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ90.8m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	400mm以上 600mm未満	7,534.9	3.45	1.88	1.07	-	69.00	42.11	11.12	5.75	-	27.55	24.01	3.03	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ90.8m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	600mm以上 800mm未満	8,311.9	3.69	2.04	1.17	-	69.97	43.28	11.61	5.96	-	26.34	22.55	3.30	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ90.8m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	800mm以上 1100mm以下	9,307.0	3.90	2.19	1.26	-	71.26	44.75	12.00	6.32	-	24.84	20.84	3.54	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ90.8m	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-

No.116【 コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 】

< 積算単位：孔 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
削孔径	削孔深さ		K	R			Z	S				K（*印：賃料）						R				Z				S						
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
90mm以上 100mm未満	50mm以上 200mm未満	6,383.8	2.73	1.41	0.81	-	63.54	36.39	9.94	5.34	-	33.73	30.93	2.28	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ110mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	200mm以上 400mm未満	7,053.2	3.06	1.62	0.93	-	65.10	38.55	10.44	5.27	-	31.84	28.71	2.61	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ110mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	400mm以上 600mm未満	7,800.5	3.33	1.81	1.04	-	66.65	40.67	10.74	5.56	-	30.02	26.60	2.93	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ110mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	600mm以上 800mm未満	8,587.1	3.57	1.98	1.13	-	67.74	41.90	11.24	5.77	-	28.69	25.03	3.19	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ110mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	800mm以上 1100mm以下	9,591.8	3.78	2.13	1.22	-	69.15	43.41	11.65	6.14	-	27.07	23.19	3.44	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ110mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
100mm以上 110mm未満	50mm以上 200mm未満	6,383.8	2.73	1.41	0.81	-	63.54	36.39	9.94	5.34	-	33.73	30.93	2.28	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ110mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
100mm以上 110mm未満	200mm以上 400mm以下	7,053.2	3.06	1.62	0.93	-	65.10	38.55	10.44	5.27	-	31.84	28.71	2.61	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ110mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
110mm以上 128mm未満	50mm以上 200mm未満	6,968.4	2.49	1.29	0.74	-	58.21	33.33	9.11	4.89	-	39.30	36.73	2.09	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ128.5mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
110mm以上 128mm未満	200mm以上 400mm以下	7,652.6	2.81	1.49	0.85	-	60.01	35.54	9.62	4.86	-	37.18	34.29	2.41	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ128.5mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
128mm以上 160mm未満	50mm以上 200mm未満	7,355.5	2.36	1.22	0.70	-	55.15	31.59	8.63	4.63	-	42.49	40.06	1.98	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ160mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
128mm以上 160mm未満	200mm以上 400mm以下	8,049.5	2.67	1.42	0.81	-	57.06	33.79	9.15	4.62	-	40.27	37.53	2.29	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ160mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
160mm以上 180mm未満	50mm以上 200mm未満	7,884.8	2.20	1.14	0.65	-	51.46	29.48	8.05	4.32	-	46.34	44.08	1.84	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ180mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
160mm以上 180mm未満	200mm以上 400mm以下	8,592.2	2.50	1.33	0.76	-	53.47	31.68	8.57	4.32	-	44.03	41.47	2.14	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ180mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
180mm以上 200mm以下	50mm以上 200mm未満	8,580.0	2.03	1.05	0.60	-	47.24	27.04	7.40	3.97	-	50.73	48.65	1.69	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ204mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-
180mm以上 200mm以下	200mm以上 400mm以下	9,305.0	2.30	1.22	0.70	-	49.37	29.25	7.91	3.99	-	48.33	45.96	1.98	-	-	-	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕（簡易仕様型）最大穿孔径φ25cm	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビットφ204mm	ガソリンレギュラースタンド	-	-	-	-

No. 307 【 舗装版切断 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(9ﾊﾞｰ)舗装版の全体厚		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	15cm以下	-	-	700.44	15.05	10.24	-	-	58.43	19.96	10.88	8.92	-	26.52	22.39	2.81	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	-	-	-	-					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	15cmを超え 30cm以下	-	-	1,479.1	12.13	8.25	-	-	44.25	15.11	8.25	6.76	-	43.62	19.28	13.24	8.10	2.04	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾚｰﾄﾞ） 径30ｲﾝﾁ	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾚｰﾄﾞ） 径22ｲﾝﾁ	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾚｰﾄﾞ） 径14ｲﾝﾁ	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	-	-						
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	30cmを超え 40cm以下	-	-	2,439.6	12.29	8.36	-	-	42.54	14.50	7.94	6.50	-	45.17	16.72	11.69	8.03	4.91	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾚｰﾄﾞ） 径38ｲﾝﾁ	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾚｰﾄﾞ） 径30ｲﾝﾁ	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾚｰﾄﾞ） 径22ｲﾝﾁ	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾚｰﾄﾞ） 径14ｲﾝﾁ	-	-						
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	-	15cm以下	-	1,264.8	13.11	8.92	-	-	50.94	17.37	9.50	7.79	-	35.95	32.35	2.45	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	-	-	-	-						
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	-	15cmを超え 30cm以下	-	3,232.4	10.52	7.16	-	-	38.34	13.07	7.15	5.86	-	51.14	23.06	15.81	9.67	1.77	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾚｰﾄﾞ） 径30ｲﾝﾁ	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾚｰﾄﾞ） 径22ｲﾝﾁ	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾚｰﾄﾞ） 径14ｲﾝﾁ	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	-	-						
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(9ﾊﾞｰ)舗装版	-	15cm以下	15cm以下	1,264.8	13.11	8.92	-	-	50.94	17.37	9.50	7.79	-	35.95	32.35	2.45	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	-	-	-	-						
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(9ﾊﾞｰ)舗装版	-	15cm以下	15cmを超え30cm以下	2,432.5	7.26	4.94	-	-	26.46	9.01	4.94	4.05	-	66.28	30.63	21.01	12.85	1.22	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾚｰﾄﾞ） 径30ｲﾝﾁ	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾚｰﾄﾞ） 径22ｲﾝﾁ	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾚｰﾄﾞ） 径14ｲﾝﾁ	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	-	-						
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(9ﾊﾞｰ)舗装版	-	15cmを超え 30cm以下	15cmを超え30cm以下	3,232.4	10.52	7.16	-	-	38.34	13.07	7.15	5.86	-	51.14	23.06	15.81	9.67	1.77	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾚｰﾄﾞ） 径30ｲﾝﾁ	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾚｰﾄﾞ） 径22ｲﾝﾁ	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾚｰﾄﾞ） 径14ｲﾝﾁ	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	-	-						
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(9ﾊﾞｰ)舗装版	-	15cmを超え 30cm以下	30cmを超え40cm以下	4,339.2	8.24	5.61	-	-	28.54	9.73	5.32	4.36	-	63.22	24.54	17.14	11.78	7.20	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾚｰﾄﾞ） 径38ｲﾝﾁ	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾚｰﾄﾞ） 径30ｲﾝﾁ	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾚｰﾄﾞ） 径22ｲﾝﾁ	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾚｰﾄﾞ） 径14ｲﾝﾁ	-	-						

No. 347 【 コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） 】
< 積算単位：孔 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
アンカー材径	削孔深さ		K	R				Z					S	K（*印：賃料）								R				Z				S				
				K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
17mm以下	500mm以下	5,496.6	0.00	-	-	-	82.72	37.62	34.32	-	-	17.28	17.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ27.6mm	-	-	-	-	-	-
17mm以下	500mmを超え 1000mm以下	6,533.9	0.00	-	-	-	85.47	39.55	36.09	-	-	14.53	14.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ27.6mm	-	-	-	-	-	-
17mmを超え 23mm以下	500mm以下	5,636.6	0.00	-	-	-	80.67	36.68	33.47	-	-	19.33	19.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ33.1mm	-	-	-	-	-	-
17mmを超え 23mm以下	500mmを超え 1000mm以下	6,673.9	0.00	-	-	-	83.67	38.72	35.33	-	-	16.33	16.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ33.1mm	-	-	-	-	-	-
23mmを超え 30mm以下	500mm以下	5,776.6	0.00	-	-	-	78.71	35.79	32.66	-	-	21.29	21.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ40mm	-	-	-	-	-	-
23mmを超え 30mm以下	500mmを超え 1000mm以下	6,813.9	0.00	-	-	-	81.95	37.93	34.60	-	-	18.05	18.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ40mm	-	-	-	-	-	-
30mmを超え 43mm以下	500mm以下	7,302.7	0.00	-	-	-	83.42	38.60	35.23	-	-	16.58	16.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ53.1mm	-	-	-	-	-	-
30mmを超え 43mm以下	500mmを超え 1000mm以下	8,859.5	0.00	-	-	-	83.30	38.89	35.49	-	-	16.70	16.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ53.1mm	-	-	-	-	-	-
30mmを超え 43mm以下	1000mmを超え 1300mm以下	19,489	0.00	-	-	-	82.92	39.78	36.30	-	-	17.08	17.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ53.1mm	-	-	-	-	-	-
43mmを超え 54mm以下	500mm以下	7,474.5	0.00	-	-	-	81.51	37.72	34.42	-	-	18.49	18.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ64.7mm	-	-	-	-	-	-
43mmを超え 54mm以下	500mmを超え 1000mm以下	9,069.5	0.00	-	-	-	81.37	37.99	34.67	-	-	18.63	18.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ64.7mm	-	-	-	-	-	-
43mmを超え 54mm以下	1000mmを超え 1300mm以下	19,962	0.00	-	-	-	80.96	38.84	35.44	-	-	19.04	19.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ64.7mm	-	-	-	-	-	-
54mmを超え 67mm以下	500mm以下	7,703.6	0.00	-	-	-	79.08	36.60	33.39	-	-	20.92	20.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ77.4mm	-	-	-	-	-	-
54mmを超え 67mm以下	500mmを超え 1000mm以下	9,349.5	0.00	-	-	-	78.93	36.85	33.63	-	-	21.07	21.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ77.4mm	-	-	-	-	-	-
54mmを超え 67mm以下	1000mmを超え 1300mm以下	20,592	0.00	-	-	-	78.48	37.66	34.35	-	-	21.52	21.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ77.4mm	-	-	-	-	-	-
67mmを超え 80mm以下	500mm以下	7,875.5	0.00	-	-	-	77.36	35.81	32.66	-	-	22.64	22.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ90.8mm	-	-	-	-	-	-

No. 347 【 コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） 】
< 積算単位：孔 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
アンカ材径	削孔深さ		K	R				Z					S	K（※印：賃料）								R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
67mmを超え 80mm以下	500mmを超え 1000mm以下	9,559.5	0.00	-	-	-	77.20	36.04	32.89	-	-	22.80	22.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67mmを超え 80mm以下	1000mmを超え 1300mm以下	21,064	0.00	-	-	-	76.72	36.81	33.58	-	-	23.28	23.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80mmを超え 100mm以下	500mm以下	8,137.3	0.00	-	-	-	74.87	34.65	31.61	-	-	25.13	25.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80mmを超え 100mm以下	500mmを超え 1000mm以下	9,879.5	0.00	-	-	-	74.70	34.88	31.82	-	-	25.30	25.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80mmを超え 100mm以下	1000mmを超え 1300mm以下	21,784	0.00	-	-	-	74.18	35.59	32.47	-	-	25.82	25.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-