

(別 添)

令和8年度

施工パッケージ型積算方式標準単価表

(令和8年4月1日以降に入札書提出期限日を設定している
工事から適用)

国土交通省

No. 116 【 コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 】
＜ 積算単位：孔 ＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
削孔径	削孔深さ		K				R				Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
60mm以上 64mm未満	50mm以上 200mm未満	5,980.1	2.91	1.51	0.86	-	71.56	41.04	11.20	5.95	-	25.53	22.32	2.61	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ6 4.7mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
60mm以上 64mm未満	200mm以上 400mm未満	6,666.2	3.23	1.71	0.98	-	72.69	43.10	11.65	5.83	-	24.08	20.53	2.96	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ6 4.7mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
60mm以上 64mm未満	400mm以上 600mm未満	7,434.0	3.50	1.90	1.09	-	73.79	45.09	11.89	6.10	-	22.71	18.86	3.29	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ6 4.7mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
60mm以上 64mm未満	600mm以上 800mm未満	8,233.6	3.72	2.06	1.18	-	74.53	46.17	12.36	6.29	-	21.75	17.65	3.57	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ6 4.7mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
60mm以上 64mm未満	800mm以上 1100mm以下	9,263.0	3.92	2.21	1.26	-	75.54	47.49	12.73	6.64	-	20.54	16.23	3.82	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ6 4.7mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	50mm以上 200mm未満	6,201.3	2.80	1.45	0.83	-	69.03	39.59	10.80	5.74	-	28.17	25.09	2.51	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ7 7.4mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	200mm以上 400mm未満	6,893.0	3.13	1.66	0.95	-	70.29	41.67	11.27	5.64	-	26.58	23.14	2.87	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ7 7.4mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	400mm以上 600mm未満	7,666.4	3.39	1.84	1.06	-	71.56	43.73	11.53	5.91	-	25.05	21.32	3.19	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ7 7.4mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	600mm以上 800mm未満	8,474.4	3.62	2.00	1.15	-	72.41	44.85	12.01	6.11	-	23.97	19.99	3.46	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ7 7.4mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
64mm以上 77mm未満	800mm以上 1100mm以下	9,512.2	3.82	2.15	1.23	-	73.55	46.24	12.39	6.47	-	22.63	18.43	3.72	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ7 7.4mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	50mm以上 200mm未満	6,367.2	2.73	1.41	0.81	-	67.22	38.55	10.52	5.59	-	30.05	27.04	2.45	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ9 0.8mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	200mm以上 400mm未満	7,063.1	3.06	1.62	0.93	-	68.58	40.66	11.00	5.50	-	28.36	25.00	2.80	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ9 0.8mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	400mm以上 600mm未満	7,840.7	3.31	1.80	1.03	-	69.97	42.76	11.27	5.78	-	26.72	23.07	3.12	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ9 0.8mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	600mm以上 800mm未満	8,655.0	3.54	1.96	1.12	-	70.91	43.93	11.76	5.98	-	25.55	21.66	3.39	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ9 0.8mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-
77mm以上 90mm未満	800mm以上 1100mm以下	9,699.1	3.75	2.11	1.21	-	72.14	45.36	12.15	6.34	-	24.11	20.00	3.64	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリン グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ9 0.8mm	ガソリン レギュラ ースタ ンド	-	-	-	-

No. 116 【 コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 】
< 積算単位：孔 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考	
削孔径	削孔深さ		K				R				Z					S	K（*印：賃料）					R				Z					S
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
90mm以上 100mm未満	50mm以上 200mm未満	6,620.0	2.63	1.36	0.78	-	64.65	37.07	10.12	5.38	-	32.72	29.83	2.35	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリング グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ110mm	ガソリン レギュラースタンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	200mm以上 400mm未満	7,322.3	2.94	1.56	0.89	-	66.17	39.24	10.61	5.30	-	30.89	27.65	2.70	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリング グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ110mm	ガソリン レギュラースタンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	400mm以上 600mm未満	8,106.3	3.20	1.74	1.00	-	67.68	41.36	10.91	5.59	-	29.12	25.59	3.02	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリング グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ110mm	ガソリン レギュラースタンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	600mm以上 800mm未満	8,930.2	3.43	1.90	1.09	-	68.72	42.57	11.40	5.80	-	27.85	24.07	3.29	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリング グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ110mm	ガソリン レギュラースタンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	800mm以上 1100mm以下	9,983.9	3.63	2.05	1.17	-	70.09	44.06	11.81	6.16	-	26.28	22.28	3.54	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリング グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ110mm	ガソリン レギュラースタンド	-	-	-	-
100mm以上 110mm未満	50mm以上 200mm未満	6,620.0	2.63	1.36	0.78	-	64.65	37.07	10.12	5.38	-	32.72	29.83	2.35	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリング グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ110mm	ガソリン レギュラースタンド	-	-	-	-
100mm以上 110mm未満	200mm以上 400mm以下	7,322.3	2.94	1.56	0.89	-	66.17	39.24	10.61	5.30	-	30.89	27.65	2.70	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリング グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ110mm	ガソリン レギュラースタンド	-	-	-	-
110mm以上 128mm未満	50mm以上 200mm未満	7,204.6	2.41	1.25	0.71	-	59.42	34.09	9.29	4.94	-	38.17	35.52	2.16	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリング グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ128.5mm	ガソリン レギュラースタンド	-	-	-	-
110mm以上 128mm未満	200mm以上 400mm以下	7,921.7	2.71	1.44	0.82	-	61.19	36.29	9.81	4.90	-	36.10	33.12	2.49	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリング グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ128.5mm	ガソリン レギュラースタンド	-	-	-	-
128mm以上 160mm未満	50mm以上 200mm未満	7,591.7	2.29	1.18	0.68	-	56.38	32.34	8.82	4.69	-	41.33	38.81	2.05	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリング グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ160mm	ガソリン レギュラースタンド	-	-	-	-
128mm以上 160mm未満	200mm以上 400mm以下	8,318.6	2.58	1.37	0.78	-	58.26	34.55	9.34	4.67	-	39.16	36.32	2.37	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリング グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ160mm	ガソリン レギュラースタンド	-	-	-	-
160mm以上 180mm未満	50mm以上 200mm未満	8,121.0	2.14	1.11	0.63	-	52.70	30.22	8.25	4.38	-	45.16	42.80	1.92	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリング グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ180mm	ガソリン レギュラースタンド	-	-	-	-
160mm以上 180mm未満	200mm以上 400mm以下	8,861.3	2.43	1.29	0.74	-	54.68	32.42	8.77	4.38	-	42.89	40.22	2.23	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリング グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ180mm	ガソリン レギュラースタンド	-	-	-	-
180mm以上 200mm以下	50mm以上 200mm未満	8,816.2	1.97	1.02	0.58	-	48.51	27.81	7.59	4.04	-	49.52	47.35	1.77	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリング グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ204mm	ガソリン レギュラースタンド	-	-	-	-
180mm以上 200mm以下	200mm以上 400mm以下	9,574.1	2.24	1.19	0.68	-	50.62	30.02	8.11	4.06	-	47.14	44.67	2.06	-	-	コンクリート穿孔機 〔電動式コアボーリング グマシン〕〔簡易仕様 型〕最大穿孔径φ250mm	発動発電機〔ガソリン エンジン駆動〕3kVA	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンド ビット φ204mm	ガソリン レギュラースタンド	-	-	-	-

No. 304 【 舗装版切断 】
< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
舗装版種別	アスファルト舗装版厚	コンクリート舗装版厚	コンクリート+アスファルト(※ﾊﾞｰ)舗装版の全体厚		K				R					Z					S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

No. 344 【 コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） 】
< 積算単位：孔 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考	
アンカー材径	削孔深さ		K	K			R	R				Z	Z				S	K（*印：賃料）						R				Z				S		
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
17mm以下	500mm以下	5,726.6	0.00	-	-	-	83.42	37.74	34.81	-	-	16.58	16.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ27.6mm	-	-	-	-	-	-
17mm以下	500mmを超え1000mm以下	6,816.3	0.00	-	-	-	86.07	39.62	36.55	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ27.6mm	-	-	-	-	-	-
17mmを超え23mm以下	500mm以下	5,866.6	0.00	-	-	-	81.43	36.84	33.97	-	-	18.57	18.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ33.1mm	-	-	-	-	-	-
17mmを超え23mm以下	500mmを超え1000mm以下	6,956.3	0.00	-	-	-	84.34	38.83	35.81	-	-	15.66	15.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ33.1mm	-	-	-	-	-	-
23mmを超え30mm以下	500mm以下	6,006.6	0.00	-	-	-	79.53	35.98	33.18	-	-	20.47	20.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ40mm	-	-	-	-	-	-
23mmを超え30mm以下	500mmを超え1000mm以下	7,096.3	0.00	-	-	-	82.67	38.05	35.11	-	-	17.33	17.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ40mm	-	-	-	-	-	-
30mmを超え43mm以下	500mm以下	7,610.9	0.00	-	-	-	84.09	38.71	35.71	-	-	15.91	15.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ53.1mm	-	-	-	-	-	-
30mmを超え43mm以下	500mmを超え1000mm以下	9,232.8	0.00	-	-	-	83.98	39.01	35.98	-	-	16.02	16.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ53.1mm	-	-	-	-	-	-
30mmを超え43mm以下	1000mmを超え1300mm以下	20,307	0.00	-	-	-	83.61	39.90	36.81	-	-	16.39	16.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ53.1mm	-	-	-	-	-	-
43mmを超え54mm以下	500mm以下	7,782.7	0.00	-	-	-	82.24	37.86	34.92	-	-	17.76	17.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ64.7mm	-	-	-	-	-	-
43mmを超え54mm以下	500mmを超え1000mm以下	9,442.8	0.00	-	-	-	82.11	38.14	35.18	-	-	17.89	17.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ64.7mm	-	-	-	-	-	-
43mmを超え54mm以下	1000mmを超え1300mm以下	20,779	0.00	-	-	-	81.71	39.00	35.97	-	-	18.29	18.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ64.7mm	-	-	-	-	-	-
54mmを超え67mm以下	500mm以下	8,011.8	0.00	-	-	-	79.89	36.79	33.92	-	-	20.11	20.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ77.4mm	-	-	-	-	-	-
54mmを超え67mm以下	500mmを超え1000mm以下	9,722.8	0.00	-	-	-	79.74	37.04	34.16	-	-	20.26	20.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ77.4mm	-	-	-	-	-	-
54mmを超え67mm以下	1000mmを超え1300mm以下	21,409	0.00	-	-	-	79.30	37.85	34.91	-	-	20.70	20.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット φ77.4mm	-	-	-	-	-	-

No. 344 【 コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） 】
< 積算単位：孔 >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考		
ブツ材径	削孔深さ		K				R					Z					S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
67mmを超え 80mm以下	500mm以下	8,183.6	0.00	-	-	-	78.21	36.01	33.21	-	-	21.79	21.79	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ9 0.8mm	-	-	-	-	-	-			
67mmを超え 80mm以下	500mmを超え 1000mm以下	9,932.8	0.00	-	-	-	78.06	36.26	33.44	-	-	21.94	21.94	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ9 0.8mm	-	-	-	-	-	-			
67mmを超え 80mm以下	1000mmを超え 1300mm以下	21,882	0.00	-	-	-	77.59	37.03	34.16	-	-	22.41	22.41	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ9 0.8mm	-	-	-	-	-	-			
80mmを超え 100mm以下	500mm以下	8,445.5	0.00	-	-	-	75.78	34.89	32.18	-	-	24.22	24.22	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ11 0mm	-	-	-	-	-	-			
80mmを超え 100mm以下	500mmを超え 1000mm以下	10,253	0.00	-	-	-	75.62	35.12	32.40	-	-	24.38	24.38	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ11 0mm	-	-	-	-	-	-			
80mmを超え 100mm以下	1000mmを超え 1300mm以下	22,602	0.00	-	-	-	75.12	35.85	33.07	-	-	24.88	24.88	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンド ビット φ11 0mm	-	-	-	-	-	-			