

超低騒音型乾式コンクリートカッター

NMT

MC-100DH



- MC-100DHの特長

新要素① デフー体型 HST 搭載
(デフロック機構)



NMT 株式会社ノリタケマシンテクノ

コンクリート打設後の乾式目地施行に開発された MC-100DH

コンクリート面を汚すことなく、超低騒音かつクリーンな作業環境を実現。新たに搭載したトリップメーターにより、誘発目地の施工をより効率的に。

誘発目地

コンクリート面では乾燥してゆくにしがってヒビ割れを起こします。そのヒビ割れ箇所をコントロールするのが誘発目地工事です。

○機械高さを抑えたことにより
切断指示線の確認がしやすい

○出来るだけ壁際施工が可能になるようなブレード軸設計

○強力集塵装置の搭載による
集塵能力のアップ

○フィルター面積の大きい
円筒型フィルターの採用

○見やすいメーターパネル、
デジタルタコメーターの搭載



型式	MC-100DH 型	搭載エンジン	本田 WG752-G	全長	1330mm
走行方式	無段変速前後進	排気量	740cc		格納時
切込深度調整	油圧式	最大出力	17.1kw/3600rpm	全幅	1065mm
		集塵機	機械式フタ	全高	1141mm
		集塵フィルター	円筒式フィルター	重量	480kg
最大切断深さ 14" ブレード 使用時	標準	前車輪 130φ	切断深さ 95mm		
	オプション	前車輪 100φ	切断深さ 105mm		

* 本仕様は予告なく変更する事があります

NMT 株式会社 ノリタケマシンテクノ

本社・東京支店 東京都西東京市富士町 2-13-17

TEL 042-461-5171 (大代表) FAX042-461-5194

福岡支店 092-504-0701

大阪支店 06-6907-6760

名古屋営業所 0568-48-2339

長野営業所 026-236-9173

仙台営業所 022-389-2960

広島営業所 082-237-5778

札幌営業所 011-721-6233

新潟営業所 0258-29-6667

新座工場 048-479-7479