

## 次世代自動送り装置

AFS-P

100-120V 仕様  
200V 仕様

フルオート穿孔・穿孔深さ表示・鉄筋検知で作業効率化を実現



【仕様】

|            | 100-120V 仕様 | 200V 仕様 |
|------------|-------------|---------|
| 電源電圧       | 100-120V    | 200V    |
| 周波数        | 50/60Hz     | 50/60Hz |
| 消費電力       | 40W         | 40W     |
| 質量         | 6.5kg       | 6.8kg   |
| 制御範囲       | 4 ~ 30A     | 4 ~ 30A |
| プラグ・コネクタ   | 100V 用      | 200V 用  |
| 鉄筋検知適用ビット径 | 20 ~ 110mm  |         |

製品の特長、操作は  
動画をご覧ください

## 特長 1

## 切込み時でも自動で穿孔 フルオート機能

従来の自動送り装置は切込み時は手動で行っていましたが  
AFS-P はドリルモーターがソフトスタートのような低速回転となり  
切込み時でも自動穿孔します。

コアドリル作業がはじめての方でも安心して使えます。



## 特長 2

## 穿孔深さが一目でわかる！設定した深さで穿孔が止まる！

操作パネル上に穿孔中の深さが表示されてとても便利に。  
ストッパーを使わなくても設定した深さになると自動停止する機能を搭載。  
※他社製コアドリルには適用していません



## 特長 3

## 独自の検知システムで高精度の鉄筋検知が可能

独自のセンシング技術により正確に鉄筋を検知することで鉄筋切断による構造物の  
強度低下を解消でき、安全性が向上しました。

鉄筋接触時はパネルに『Rd』（Rebar Detection の略）と表示されます。



東京支店 TEL (03) 5995-6761  
札幌営業所 TEL (011) 787-8311  
仙台営業所 TEL (022) 287-1661  
神奈川営業所 TEL (045) 250-0530

名古屋営業所 TEL (052) 919-0431  
大阪営業所 TEL (06) 6543-4641  
広島営業所 TEL (0829) 34-4511  
福岡営業所 TEL (092) 481-1811

株式会社 **シブヤ**

イメージキャラクター  
ワンダホル