

乾式アスファルト切断用 ドライファストブレード【DFAブレード】

特長

■三層構造チップを採用

チップ中央部に溝が形成されることで直進性に優れる！

■騒音問題に配慮

三層基板の採用で切断時の騒音(金属音)を低減、近隣住民への騒音問題を軽減！

■硬質アスファルトにも対応

ボンドシリーズをラインナップ！

用途

■アスファルト舗装の乾式切断施工に使用

【ボンド品種】

内容	特徴	
ボンド品種	DFA5	DFA6
硬さ	標準	軟
適応	切味・寿命バランスが良い	切重視・硬質アスファルト用

【寸法規格】

表示寸法		三層基板(標準品)		単板(受注生産品)	
外径(インチ)	砥材層高さ	砥材層厚み	基板厚み	砥材層厚み	基板厚み
12	12	3.5	2.8	3.5	2.8
14	12	3.6	2.9	3.6	2.9
18	12	3.7	3.0	3.7	3.0
22	12	3.9	3.2	3.9	3.2
26	12	4.1	3.4	4.1	3.4

*切断は5cm、10cmを推奨いたします。

*仕様変更を行う場合が有ります。

お問合せ先

NMT 株式会社ノリタケマシンテクノ

本社：東京都西東京市富士町2-13-17 TEL:042-461-5171(大代表)

東京支店 042-461-5171 福岡支店 092-504-0701
 大阪支店 06-6907-6760 名古屋営業所 0568-48-2339
 長野営業所 026-236-9173 仙台営業所 022-389-2960
 広島営業所 082-237-5778 札幌営業所 011-721-6233
 新潟営業所 0258-29-6667

