

特殊形状セグメント採用により初期の切れ味UP!
さらにロングライフも実現!!

ASE

ダイヤ層
10~15mm

使用用途
舗装道路の切断 /
アスファルト専用 / 湿式

適応機種
道路カッター(20馬力以上)

CCE

ダイヤ層
10~15mm

使用用途
舗装道路の切断 /
コンクリート専用 / 湿式

適応機種
道路カッター(20馬力以上)

特殊形状セグメント

初期の切れ味UP

				ライフ重視 (硬) ←ボンド→ (軟) 切味重視						ライフ重視 (硬) ←ボンド→ (軟) 切味重視 高配筋用					
サイズ	刃厚(mm)	刃高(mm)	切断深度(cm)	ASE 2MSX	ASE 3MSX	ASE 4MSX	ASE 5MSX	ASE 6MSX	ASE 8MSX	CCE 6MSX	CCE 7MSX	CCE 8MSX	CCE 10MSX	CCE 12MSX	FC 5MSX
12	3.2	12	5	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
14	3.2	12	10	-	-	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-
16	3.2	12	13	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-
18	3.4	12	15	-	-	-	-	○	-	○	○	○	-	-	-
22	3.4	7	20	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-
26	3.8	7	25	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○	-
30	3.8	7	30	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○	-
34	4.4	7	35	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-
38	4.4	8	40	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-

○印は標準在庫、その他は受注生産となります。

※製品仕様・カタログの内容は、予告なく変更する場合がございます。



切断
道路用

プロ用
アスファルト
コンクリート